


Modelo	Ano / Versão	Assunto		
		Publicações Técnicas		
TODOS	TODOS	N.º do Boletim	Data de Emissão	Aprovação
		055/05	12/12/2005	
Circular para:	<input type="checkbox"/> Diretoria	<input checked="" type="checkbox"/> Gerente Serviços	<input type="checkbox"/> Encar. Garantia	<input checked="" type="checkbox"/> Mecânicos
	<input checked="" type="checkbox"/> Gerente Geral	<input checked="" type="checkbox"/> Encar. Oficina	<input checked="" type="checkbox"/> Recepcionista	<input checked="" type="checkbox"/> Resp. Peças

Título: **Manutenção Periódica / Fluidos Recomendados**

Reiterando o conteúdo dos Manuais de Serviços e Manuais do Proprietário, seguem informações sobre alguns dos principais itens do programa de manutenção periódica, que devem ser realizados nos intervalos estipulados na Tabela de Manutenção de cada modelo.

Óleo da suspensão dianteira

Antes da troca do óleo da suspensão dianteira, verifique o funcionamento dos amortecedores, acionando o freio e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes. A ação da suspensão deve ser suave e progressiva. Verifique se há vazamentos de óleo ou se a suspensão está esponjosa. O prazo para a troca do óleo da suspensão dianteira deve ser reduzido se a motocicleta for utilizada constantemente em terrenos acidentados.

Óleo de suspensão especificado: Fluido para suspensão ATF

Recomendado: Mobil Super Moto Fork Oil



Fluido de freio

À medida que as pastilhas do freio se desgastam, o nível de fluido de freio no reservatório fica mais baixo, compensando automaticamente o desgaste das pastilhas. Não há ajustes a serem feitos, mas o desgaste das pastilhas deve ser verificado periodicamente e o nível do fluido de freio completado, se necessário.

Fluido de freio especificado: Fluido de freio DOT 3 ou DOT 4

Recomendado: Mobil Super Moto Brake Fluid DOT4



Óleo do motor

O óleo é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor. O nível de óleo deve ser verificado diariamente, antes da utilização da motocicleta e completado, se necessário.

Óleo de motor especificado: Multiviscoso SAE 20W – 50 API - SF

Recomendado: MOBIL SUPER MOTO 4T



É reservado o direito à Moto Honda da Amazônia Ltda. de alterar, suspender ou cancelar as informações ou procedimentos descritos neste Boletim Técnico a qualquer tempo, sem aviso prévio ou consulta, independentemente de qualquer formalidade legal.

NÃO DEIXE PARADO! LEIA E REPASSE!

Moto Honda da Amazônia Ltda. – Depto. de Serviços Pós-Venda

Estas informações não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese para fins de marketing ou divulgação pública, devendo ser de uso exclusivamente interno.

